

# HYCO Langaton nuppihuoneyksikkö

Ouman Hyco-järjestelmä koostuu RF-linkkiyksiköllä varustetuista ohjausyksiköistä, huoneyksiköistä ja valinnaisista signaalitoistimista. Puhelinsovelluksella ohjauksen tuki voidaan lisätä yhdistämällä Wi-Fi-sovitin (myydään erikseen).

Ohjausyksikkö tarjoaa Modbus-liitännän RS485-väylän kautta rakennusautomaatiota varten. Järjestelmä tukee sekä lämmitys- että jäähdystiloja.

Huoneen lämpötilan asetusarvo asetetaan huoneyksikössä. Huoneyksikkö mittaa huonelämpötilan ja lähettää tietoja ohjausyksikköön langattoman yhteyden kautta.



## TEKNISET TIEDOT

<b>Tuotekoodi</b>	OMA0684
<b>Mitat</b>	113 mm x 85 mm x 21 mm
<b>Paino</b>	74 g
<b>Jännite</b>	CR2450 paristo
<b>IP-luokka</b>	IP20, sisäkäyttö kuivissa olosuhteissa
<b>Varastointilämpötila</b>	-30 °C ... +70 °C
<b>Käyttölämpötila</b>	0 °C ...+40 °C
<b>Suhteellinen kosteus käytön aikana</b>	10...95% ei kondensoiva

Lämpötilan mittaus.

Valinnainen lattia-anturin liitäntä.

868 MHz:n tiedonsiirto huoneyksiköiden ja ohjausyksiköiden välillä.

RF-toistimet käyttävät "Mesh" teknologiaa ja reitittävät signaalia.

Puhelinsovellus (Android ja iOS) Wi-Fi-sovitin-lisävarusteella Amazon Web Services pilvipalvelun avulla.

CE-merkintä

**Takuu** 2 vuotta

**Standardit** EN 60730  
EN 300 220 (868MHz radio)  
EN 300 328 V2.2.2 (Wi-Fi)