

HYCO Langaton toistin



Ouman Hyco-järjestelmä koostuu RF-linkkiyksiköllä varustetuista ohjausyksiköistä, huoneyksiköistä ja valinnaisista signaalitoistimista. Puhelinsovelluksella ohjauksen tuki voidaan lisätä yhdistämällä Wi-Fi-sovitin (myydään erikseen).

Ohjausyksikkö tarjoaa Modbus-liitännän RS485-väylän kautta rakennusautomaatiota varten. Järjestelmä tukee sekä lämmitys- että jäähdytystiloja.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	OMA0665
Mitat	83 mm x 56 mm x 25 mm
Paino	40 g
Jännite	5 VDC mukana toimitetulla virtalähteellä
IP-luokka	IP20, sisäkäyttö kuivissa olosuhteissa
Varastointilämpötila	-30 °C ... +70 °C
Käyttölämpötila	0 °C ... +40 °C
Suhteellinen kosteus käytön aikana	10...95% ei kondensoiva

868 MHz:n tiedonsiirto huoneyksiköiden ja ohjausyksiköiden välillä.

RF-toistimet käyttävät "Mesh" teknologiaa ja reitittävät signaalia.

Puhelinsovellus (Android ja iOS) Wi-Fi-sovitin-lisävarusteella Amazon Web Services pilvipalvelun avulla.

CE-merkintä

Takuu 2 vuotta

Standardit EN 60730
EN 300 220 (868MHz radio)
EN 300 328 V2.2.2 (Wi-Fi)